

## LAS60-57CN-RJ45

### シングルポート POE Midspan

#### 特徴

- RoHS 対応  
すべての IEEE プレ 802.3af、802.3at に対応  
およびレガシパワーデバイス
- 入力電圧: 90Vac~264Vac
- 長時間作業用の 300Vac 入力をサポート
- 出力過電流保護
- 短絡保護
- MTBF ≥ 1,000,000 時間
- サージ保護
- CE マーク
- WEEE に準拠



#### 説明

Hikvision POEMidspan は、IEEE 802.3at パワーオーバーイーサネット (PoE) 規格に準拠した、従来のツイストペアカテゴリ 5 イーサネットケーブルから電力を取り出すように設計されています。コンバータのシグネチャおよび制御回路は、最大 60 W の電力をポートに印加する前に、Power Sourcing Equipment (PSE) が要求する PoE 互換性シグネチャおよび電力分類を提供します。

モデル	LAS60-57CN-RJ45
入力電流	2A
出力電圧範囲	54V~57V
出力パワー	60W
データ転送速度	10/100/1000 Mbps
ポート	2 つの 10/100 / 1000M 対応 RJ45 ポート、1 つは DATA / IN、もう 1 つは PoE / DATA
LED インジケータ	Power&PoE Status (MID と END がオンのとき、モジュールは正常に動作しています)
基本機能	PD の IEEE 802.3 at / af 規格に準拠
ネットワーク媒体	10BASE-T: シールドなしツイストペアカテゴリ 3、4、または 5 100BASE-TX: シールドなしツイストペアカテゴリ 5 以上 1000BASE-TX: シールドなしツイストペアカテゴリ 5 以上
保護方法	出力過電流保護、短絡保護



使用湿度	5% ~ 90%
重量	473g
寸法	185mm*70.8mm*37mm (L*W*H)
使用温度	-20 ~ 60 °C

## 寸法

