

DS-SD256

L2 シリーズ Micro SD (TF) カード

前書き

Hikvision L2 シリーズ MicroSD (TF) カードは、ビデオ監視産業用に特別に設計されています。クラス 10 の R/W 速度を提供し、高い互換性と低価格で TLC NAND を採用し、主に低記録強度のシーンまたはライトストレージ、スタンバイストレージなどの単純な動作シーンに適用可能です。

モデル

HS-TF-L2I/16G

HS-TF-L2I/32G


HS-TF-L2I/64G

HS-TF-L2I/128G

HS-TF-L2I/256G

特徴と機能

- ・ **高コストパフォーマンス**
 - ・ 同じ TLC NAND を持つカードと比較して低価格。
 - ・ ライトストレージの要件を完全に満たしています。
- ・ **高い互換性**
 - ・ Hikvision ストレージシステムによって最適化されており、従来の SD (TF) カードよりも多くの製品と互換性があります。
 - ・ Hikvision カメラと併用するとパフォーマンスが向上します。
- ・ **適応性**
 - ・ 防水性、耐衝撃性、耐 X 線性、広い温度範囲。



仕様書

モデル	HS-TF-L2I				
総容量	16 GB	32 GB	64 GB	128 GB	256 GB
利用可能な容量	14.9 GB	30.0 GB	60.0 GB	120.0 GB	237.0 GB
最大読み取り速度	95 MB/s	95 MB/s	95 MB/s	95 MB/s	95 MB/s
最大書き込み速度	20 MB/s	20 MB/s	30 MB/s	40 MB/s	50 MB/s
ファイルシステム	FAT32	FAT32	FAT32	FAT32	exFAT
フォーマット	MicroSDHC	MicroSDHC	MicroSDXC	MicroSDXC	MicroSDXC
スピード	Class10, U1	Class10, U1	Class10,V30	Class10, V30	Class10, V30
寸法	14.99 x 10.92 x 1.02mm (0.59 x 0.43 x 0.04 in)				
NAND フラッシュメモリ	TLC(トリプルレベルセル)				
保管温度	-25° C~+ 85° C(-13° F~+ 185° F)				
動作温度	0° C~70° C(32° F~158° F)				
互換性	MicroSDHC、MicroSDXC、MicroSDHC UHS-I、および MicroSDXC に対応 UHS-I ホスト機器				
保証期間	2 年				