

DS-1006KI

システムキーボード



特徴および機能

- 128 x 64 スクリーン
- 4 軸ジョイスティック
- RS-422 シリアルポートで多機能ビデオセンター(MVC)およびマトリックスアクセスゲートウェイ(VAG)に接続可能で、カメラ/カメラグループのショートカット操作はビデオウォールで切り替え
- RS-485 シリアルポートによる DVR への接続、およびフロントパネルボタンの操作
- RS-485 シリアルポートでドームに接続可能で、ジョイスティック操作で PTZ 制御と画像キャプチャを実現
- 16 のユーザーアカウント管理: 1 人の管理者と 15 人のオペレーター
- システムのアップグレードおよび USB フラッシュディスクによる構成ファイルのインポート/エクスポート



仕様

型番	DS-1006KI	
システム	LCD スクリーン	128 x 64 ピクセルスクリーン
	ジョイスティック	4 軸ジョイスティック
	コントロールモード	RS-232, RS-422, RS-485
外部インターフェース	シリアルインターフェース	1 RS-232, 1 RS-422, 1 RS-485
	USB インターフェース	1 × USB 2.0
全般	電源	12 VDC
	消費電力	≤ 4.5 W
	動作温度	-10 ~ +55° C (14 ~ 131° F)
	動作湿度	10% ~ 90%
	寸法 (W × D × H)	435 × 193 × 110 mm (17.1 × 7.6 × 4.3 インチ)
	重量	≤ 1 kg (2.2 lb)